

# CLAP! CLEANER

## DETERGENTE ANTISTATICO INTENSIVO PER PAVIMENTI VINILICI

Clap! CLEANER è un detergente antistatico intensivo adatto alla pulizia di pavimenti Déco Clap! L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Clap! CLEANER è inoltre additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni e profuma piacevolmente l'ambiente, anche in presenza di animali domestici.

### CARATTERISTICHE:

|                             |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Temperatura di applicazione | +10° C ÷ +25° C |  |
| Applicazione                | mocio, spugna   |  |
| Eventuale diluizione        | acqua           |  |
| Stabilità al magazzinaggio  | 1 anno (*)      |  |
| Confezioni                  | 1 L - 5 L       | * in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C |
| Pulizia attrezzi            | acqua           |  |

### MODALITÀ D'USO:

#### CONFEZIONI DA 1L

- Pulizia giornaliera: versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua.
- Pulizia settimanale: versare 6 tappi misurino per ogni litro d'acqua.
- Pulizia domestica intensiva: versare 200 ml in un flacone con spruzzatore da 750 ml e riempire con acqua.

#### CONFEZIONI DA 5L

- Pulizia comunità intensiva: versare 1 litro di prodotto in 5 litri di acqua.
- Usare puro per la rimozione di sporco difficile (macchie, gomma, etc.).

### RESA PER LA PULIZIA ORDINARIA:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 3 tappi misurino + 1L di acqua | 1 L di prodotto diluito nei rapporti indicati |
| 70 m <sup>2</sup> /L           | 500 m <sup>2</sup> /L                         |

### COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI:

Contiene:

Identificazione x = Conc.% Classificazione 1272/2008 (CLP)

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

CAS 34590-94-8 3 ≤ x < 6 Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.

CE 252-104-2

INDEX Nr. Reg. 01-2119450011-XXXX

### AVVERTENZE:

Tenere lontano dai bambini.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.



**Déco S.p.A.**

Via Provinciale 2763, 24059 Urganò (Bg) Italia

T/F +39 035 526209

info@decodecking.it | www.decodecking.it