

Déco S.p.A.
Sede legale e operativa:
Via provinciale, 2763 – 24059 Urgnano (BG)
P.IVA e C.F. 03702400163
Tel. 035 526209
www.decodecking.it
info@decodecking.it

UltraShield®

ISTRUZIONI DI PULIZIA

1) PULIZIA ORDINARIA

È possibile utilizzare idropulitrice con i seguenti accorgimenti:

- Mantenere il getto ad una distanza minima di 30 cm al fine di evitare che la doga si danneggi e che le fibre del rivestimento plastico si possa sollevare.
- Utilizzare il getto largo.

La mancata rimozione dei possibili detriti che si accumulano tra le fughe potrebbe causare la formazione di macchie, muschio, muffa e compromettere il corretto drenaggio della pavimentazione.

MAI utilizzare una pala metallica per rimuovere ghiaccio o neve dalla pavimentazione Ultrashield.

Olio/grasso/cibo devono essere rimossi dalla superficie in un tempo ragionevole al fine di mantenere la validità della garanzia.

SPORCO E DETRITI:

per la rimozione di sporco e detriti, utilizzare acqua e sapone ed una spazzola non metallica dalle setole morbide. Spazzolare assecondando la direzione della venatura.

GHIACCIO E NEVE:

utilizzare cloruro di calcio o sale di roccia per sciogliere neve e ghiaccio. L'impiego di tali soluzioni può lasciare residui bianchi i quali si possono rimuovere facilmente con acqua saponata tiepida e spazzola non metallica dalle setole morbide.

OLIO/GRASSO/CIBO:

devono essere tempestivamente rimossi con acqua tiepida e sapone. Nel caso in cui le macchie persistessero, procedere con prodotti specifici per la tipologia di sporco.

MUFFE:

le muffe si formano periodicamente nell'ambiente quotidiano. Non c'è un modo per rimuoverle completamente, ma possono essere minimizzate rimuovendo i depositi organici (per es. pollini, foglie ecc...) con la pulizia ordinaria.

FONTI DI CALORE:

Ultrashield si danneggia se a contatto con fonti di calore dirette come per esempio barbecue, falò. Evitare di posizionare o avvicinare fonti di calore alla pavimentazione.

PREVENZIONE IN FASE DI POSA IN OPERA:

durante la posa in opera in caso di cantiere aperto, il decking deve essere coperto con cellophane al fine di proteggerlo dai depositi minerali o detriti i quali, uniti ad acqua, possono macchiare la superficie del decking. Nel caso in cui questo avvenisse, procedere quanto prima con la pulizia ordinaria.

2) DEPOSITI MINERALI

I depositi minerali appaiono sulla superficie del decking quando non viene effettuata la pulizia ordinaria.

Questi depositi sono il risultato di ristagni di acqua piovana e fuoriuscita di acqua da grondaie/tetti o camminamenti. L'evaporazione crea una patina sul decking che deve essere prontamente lavata con acqua tiepida e sapone.

Nota: in certi ambienti i depositi minerali possono apparire in maniera più rapida. Per evitare il fenomeno, consigliamo una pulizia ordinaria ogni 2 settimane.

PULIZIA DEI DEPOSITI MINERALI

in esterno depositi di polvere, sporco o minerali possono accumularsi nel tempo sulle superfici e dare un effetto "sbiancato". In tali casi è necessario effettuare una normale pulizia tramite acqua calda e sapone neutro, o aceto, o anticalcare gel nel caso di depositi di calcare, avendo cura di asportare lo sporco e i detriti dalle superfici, strofinando energicamente con una spazzola di saggina a setole medie/morbide fino ad asportare completamente tutti i detriti, e in seguito risciacquare abbondantemente.

Se la superficie non è tornata come in origine, significa che lo sporco è ancora incrostato sulla superficie e l'operazione va quindi ripetuta.

Consigliamo i seguenti prodotti per la pulizia dei depositi minerali:

- Detergente in polvere per il bucato
- Aceto
- Toilet Gel

Nota: non utilizzare altri detergenti non consigliati in questa lista in quanto potrebbero danneggiare la superficie del decking. Mai utilizzare contemporaneamente questi prodotti.

OPERAZIONI

Opzione 1: ACETO

Creare un composto di acqua e aceto in proporzione 50/50 ed applicarlo sulla superficie interessata da depositi minerali.

Lasciare agire per 5 minuti.

Spazzolare per 2 minuti con spazzola dalle setole morbide nella direzione della venatura (mai in senso opposto) calibrando l'intensità dell'operazione in base alla quantità dei depositi.

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno.

Ripetere l'operazione se necessario applicando nuovamente il composto sull'area interessata.

• Opzione 2: TOILET GEL

Applicare il gel sulla zona interessata.

Aggiungere acqua, frizionare e lasciare agire 5 minuti.

Spazzolare per 1-2 minuti con una spazzola dalle setole morbide nella direzione della venatura (mai in senso opposto).

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno.

Ripetere l'operazione se necessario applicando nuovamente il gel sull'area interessata.

• Opzione 3: DETERGENTE IN POLVERE PER IL BUCATO

Applicare il detergente in polvere per il bucato sulla zona interessata.

Aggiungere acqua, frizionare e lasciare agire 5 minuti.

Spazzolare per 1-2 minuti con una spazzola dalle setole morbide nella direzione della venatura (mai in senso opposto).

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno.

Ripetere l'operazione se necessario applicando nuovamente il composto sull'area interessata.